POLYSTYRENE ADHESIVE

www.kafsazi.com info@kafsazi.com

WECER
Dry mixture mortar & Concrete Additives

چسب ویژه پلی استایرن WECER POLYSTYRENE ADHESIVE

این محصول بر پایه سیمان می باشد که از سنگدانه‌های ویژه، افزودنی‌های هیدرولیکی، چسبنده‌های پلیمری و واکنش‌دهنده‌های سلولزی که قدرت چسبندگی بسیار زیادی دارد تشکیل گردیده است و برای نصب پنل‌های پلی استایرن (EPS) بر روی دیوار خارج و داخل ساختمان مناسب می‌باشد. این چسب مخصوص استفاده در سیستم نوین ETICS (نماهای عایق حرارتی رطوبتی) می‌باشد.

کاربرد :

- برای نصب بلوک های پلی استایرن در سیستم (External Thermal Insulation Composite System) ETICS بر روی دیوار
- مناسب برای نصب پنل‌های XPS و EPS
- مقاوم در برابر سرما و گرما
- قابل استفاده برای دیوارهای داخل و خارج ساختمان
- دارای قابلیت پرداخت نهایی

مشخصات فنی :

حالت فیزیکی: پودر خاکستری
چگالی ظاهری پودر : ۰،۲ ± ۱،۷ گرم بر سانتیمتر مکعب
چگالی خمیر چسب : ۰،۲ ± ۱،۹ گرم بر سانتیمتر مکعب
مقدار زمان تنظیم کاشی : حدود ۴۰ دقیقه (با توجه به شرایط آب و هوا)
مقدار زمان نگهداری خمیر: حدود ۲ ساعت (با توجه به شرایط آب و هوا)
بازدهی تقریبی: ۳–۱۸ کیلوگرم در هر مترمربع
دمای محیط در زمان کار: بین ۸+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
ضخامت مناسب اجرایی: بین ۲ تا ۵ میلیمتر
طبقه بندی UNE–EN ۱۲۰۰۴ : مطابق با C2TE

هشدار ها و توصیه ها :

- این محصول قابل اجرا در دمای زیر ۱+ درجه سانتیگراد و دمای بالای ۳۰+ درجه سانتیگراد نمی باشد.
- زمانی که خطر سرما، باران، باد قوی یا نور مستقیم خورشید وجود دارد از اجرای این محصول اجتناب شود.
- در مناطقی که آب ممکن است جمع شود محصول کارایی ندارد.
- بستر کار باید محکم، تمیز و عاری از هر گونه کثیفی، چربی و گرد و خاک باشد.
- بستر را قبل از کاشی کاری غرقاب نمایید تا خمیر چسب رطوبت خود را به بستر منتقل نکند.

نحوه آماده سازی چسب :

- به میزان یک پیمانه آب، چهار پیمانه پودر در ظرفی ریخته و با دست یا همزن مکانیکی آنقدر مخلوط نمائید تا خمیری یکنواخت بدست آید. ۵ دقیقه منتظر بمانید و مجدداً خمیر را هم بزنید.
- خمیر را با ماله‌ای روی سطح مورد نظر به ضخامت حداکثر ۲ میلیمتر اجرا کنید. خمیر را با ماله دندانه‌دار پخش کنید تا ضخامت آن تنظیم شود.